

【ご挨拶】

このたび、弊社(株式会社コスモファクトリー)は株式会社宇野澤組鐵工所様との間におきまして、株式会社宇野澤組鐵工所様にて取り扱っていた真空ポンプ及びその関連商品に関する一部事業を1月28日より、弊社に営業譲渡する事に合意いたしました。

これに伴い、1月28日以降は真空ポンプ『POWERVAC』シリーズ、MECA2000社製超高真空部品、VRC社製真空機器及びその関連商品のご注文、点検・修理サービス等の全ての業務は、弊社にて引き継ぐ事となりました。

この営業譲渡につきましては、株式会社宇野澤組鐵工所様と株式会社コスモファクトリーが全面的に協力し、従前以上のお客様の高い満足度と高品位のサービスを引き続き提供できるように努力してまいります。

これまでのご愛顧に感謝申し上げますとともに、今後もより一層のお引き立てを賜ります様、お願い申し上げます。

平成25年1月吉日
株式会社コスモファクトリー
代表取締役社長 川端 武



Oil Rotary Vacuum Pump - W2V Series POWERVAC



多くの実績と高い信頼性

- ・ 20年以上、トップ企業での使用実績を持ちます
“信頼性と安定性”が特徴です
- ※ W2Vシリーズの全てのポンプはCE認証を持ちます

- 高性能
- 軽量・コンパクト
- 低騒音・低振動
- シンプル構造
- オイル逆流機構内蔵
- ガスバラストバルブ内蔵

仕様 (Brief Specification of W2V Series)

形式 (Model)		W2V10		W2V20		W2V40		W2V60		W2V80	
排気速度 (Pumping speed)	L/min	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
		84	100	167	200	333	400	500	600	670	800
到達圧力 (Ultimate pressure)	Without ballast	$6.7 \times 10^{-2} (5 \times 10^{-4})$		$6.7 \times 10^{-2} (5 \times 10^{-4})$		$6.7 \times 10^{-2} (5 \times 10^{-4})$		$6.7 \times 10^{-2} (5 \times 10^{-4})$		$6.7 \times 10^{-2} (5 \times 10^{-4})$	
	With ballast	6.7 (5 × 10 ⁻²)		6.7 (5 × 10 ⁻²)		6.7 (5 × 10 ⁻²)		6.7 (5 × 10 ⁻²)		6.7 (5 × 10 ⁻²)	
電動機 (Motor)		1φ × 100V × 0.4kW		3φ × 200V × 0.4kW 1φ × 200V × 0.4kW 1φ × 100V × 0.4kW		3φ × 200V × 0.75kW		3φ × 200V × 1.5kW		3φ × 200V × 1.5kW	
吸気口 (Suction)		NW25		NW25		NW25		NW40		NW40	
排気口 (Discharge)		NW25		NW25		NW25		NW40		NW40	
油量 (Oil capacity)	L	0.45		0.6		1.5		2.3		2.7	
質量 (Weight)	kg	21		23.5		29		53		57.5	
寸法 (Dimensions)		(W)150 × (L)398 × (H)251		(W)150 × (L)434 × (H)251		(W)170 × (L)490 × (H)293		(W)206 × (L)609 × (H)333		(W)226 × (L)625 × (H)346	

株式会社コスモファクトリー

〒252-0154 神奈川県相模原市緑区長竹717-1
TEL 042-780-5216 FAX 042-780-5217
Mail info@cosmo-factory.co.jp